



※左記棚板有効間隔は棚板均等設置時の最大寸法です。
 棚板は25mmピッチで上下移動可能です。

品番	W寸法	D寸法	A寸法	B寸法
L1A-S4612	460x1220xH1555	1223	463	401
L1A-S4615	460x1520xH1555	1523	463	401
L1A-S4618	460x1820xH1555	1823	463	401
L1A-S6112	610x1220xH1555	1223	613	551
L1A-S6115	610x1520xH1555	1523	613	551
L1A-S6118	610x1820xH1555	1823	613	551

No.	名称	数量	仕様
①	棚板 (SUS)	5	ステンレス 2.0t φ3.5-φ67イヤ 電解研磨仕上 テーパーストップ付:ABS
②	支柱 (PS)	4	SUS304 φ25x1.2t #400研磨仕上 上部キャップ:PE 下部ナット:アルミダイカスト
③	トリー (SDOF)	1	本体枠:SUS304 3.0t キャスター:φ125 ゴム車 スチール金具 2輪自在車 ストップ付 2輪固定車 コーナーパッド:エラストマー フロアストップ:スチール 接地面ゴム貼

name	L1型カート	date	2019.02.01
pattern	ステンレス (SUS304) 仕様	form	A3
sheet number	L1-S	drawing	tsushima
		unit	mm
		scale	1/15