



※左記棚板有効間隔は棚板均等設置時の最大寸法です。
 棚板は25mmピッチで上下移動可能です。

品番	W	D	A	B
L10C-A4609 460x 910x1550	913	463	851	401
L10C-A4610 460x1070x1550	1073	463	1011	401
L10C-A4612 460x1220x1550	1223	463	1161	401
L10C-A4615 460x1520x1550	1523	463	1461	401
L10C-A4618 460x1820x1550	1823	463	1761	401
L10C-A6109 610x 910x1550	913	618	851	551
L10C-A6110 610x1070x1550	1073	618	1011	551
L10C-A6112 610x1220x1550	1223	618	1161	551
L10C-A6115 610x1520x1550	1523	618	1461	551
L10C-A6118 610x1820x1550	1823	618	1761	551

No.	名称	数量	仕様
①	棚板 (ASUS)	5	SUS304 2.0t φ3.5-φ67ワイヤ 電解研磨仕上 ステンレスパナ
②	フリーガード (FGS)	10	W910は数量5 SUS304 φ67ワイヤ
③	レジン (CLSN)	20	W910は数量15 SUS304 φ67ワイヤ
④	支柱 (SPS)	4	SUS304 φ25x1.2t #400研磨仕上 上部キャップ・下部ナット:SUS304
⑤	クッションゴム	4	φ100 ウレタン
⑥	キャスター (SNC)	4	φ125 ナイロンウレタン車 ステンレス金具 2個ストップ付

name	L10型カート	date	2018.07.12
pattern	ALLステンレス (SUS304) 仕様	form	A3
sheet number	L10-A	drawing	tsushima
		unit	mm
		scale	1/15