



※左記棚板有効間隔は棚板均等設置時の最大寸法です。
棚板は25mmピッチで上下移動可能です。

| 品番 | W | D | A | B | |
|------------|---------------|------|-----|------|-----|
| L10A-P4609 | 460x 910x1550 | 913 | 463 | 851 | 401 |
| L10A-P4610 | 460x1070x1550 | 1073 | 463 | 1011 | 401 |
| L10A-P4612 | 460x1220x1550 | 1223 | 463 | 1161 | 401 |
| L10A-P4615 | 460x1520x1550 | 1523 | 463 | 1461 | 401 |
| L10A-P4618 | 460x1820x1550 | 1823 | 463 | 1761 | 401 |
| L10A-P6109 | 610x 910x1550 | 913 | 618 | 851 | 551 |
| L10A-P6110 | 610x1070x1550 | 1073 | 618 | 1011 | 551 |
| L10A-P6112 | 610x1220x1550 | 1223 | 618 | 1161 | 551 |
| L10A-P6115 | 610x1520x1550 | 1523 | 618 | 1461 | 551 |
| L10A-P6118 | 610x1820x1550 | 1823 | 618 | 1761 | 551 |

| No. | 名称 | 数量 | 仕様 |
|-----|-------------------|----|--|
| ① | 棚板 (PEG) | 5 | スチール 2.3t φ3.5-φ67ワイヤ 電解研磨仕上 テーパーストップ:ABS |
| ② | フリーカート (FGS) | 10 | W910は数量5 SUS304 φ67ワイヤ |
| ③ | ステンスレージ側面 (CLSND) | 10 | SUS304 φ67ワイヤ |
| ④ | ステンスレージ背面 (CLSN) | 10 | W910は数量5 SUS304 φ67ワイヤ |
| ⑤ | 支柱 (P) | 4 | SUS430 φ25x1.2t #400研磨仕上 上部キャップ:PE 下部ナット:アルミダイカスト |
| ⑥ | クッションゴム | 4 | φ100 ウレタン |
| ⑦ | キャスター (SC) | 4 | φ125 コム車 スチール金具 2個ストップ付 |

| | | | |
|--------------|---------|---------|------------|
| name | L10型カート | date | 2020.01.01 |
| pattern | スチール仕様 | form | A3 |
| sheet number | L10-P | drawing | tsushima |
| | | unit | mm |
| | | scale | 1/15 |