



※左記棚板有効間隔は棚板均等設置時の最大寸法です。
棚板は25mmピッチで上下移動可能です。

品番	W	D	A	B	
L10A-S4609	460x 910x1550	913	463	851	401
L10A-S4610	460x1070x1550	1073	463	1011	401
L10A-S4612	460x1220x1550	1223	463	1161	401
L10A-S4615	460x1520x1550	1523	463	1461	401
L10A-S4618	460x1820x1550	1823	463	1761	401
L10A-S6109	610x 910x1550	913	618	851	551
L10A-S6110	610x1070x1550	1073	618	1011	551
L10A-S6112	610x1220x1550	1223	618	1161	551
L10A-S6115	610x1520x1550	1523	618	1461	551
L10A-S6118	610x1820x1550	1823	618	1761	551

No.	名称	数量	仕様
①	棚板 (SUS)	5	SUS304 2.0t φ3.5-φ6ワイヤ 電解研磨仕上 テーパーストップ:ABS
②	フリーカート (FGS)	10	W910は数量5 SUS304 φ6ワイヤ
③	ステンスレージ側面 (CLSND)	10	SUS304 φ6ワイヤ
③	ステンスレージ背面 (CLSN)	10	W910は数量5 SUS304 φ6ワイヤ
④	支柱 (PS)	4	SUS304 φ25x1.2t #400研磨仕上 上部キャップ:PE 下部ナット:アルミダイカスト
⑤	クッションゴム	4	φ100 ウレタン
⑥	キャスター (SC)	4	φ125 コム車 スチール金具 2個ストップ付

name	L10型カート	date	2022.01.01
pattern	ステンレス (SUS304) 仕様	form	A3
sheet number	L10-S	drawing	tsushima
		unit	mm
		scale	1/15