



※左記棚板有効間隔は棚板均等設置時の最大寸法です。
 棚板は25mmピッチで上下移動可能です。

品番	W	D	A	B
L12A-Y4609 460x 910x1550	918	468	851	401
L12A-Y4610 460x1070x1550	1078	468	1011	401
L12A-Y4612 460x1220x1550	1228	468	1161	401
L12A-Y4615 460x1520x1550	1528	468	1461	401
L12A-Y4618 460x1820x1550	1828	468	1761	401
L12A-Y6109 610x 910x1550	918	618	851	551
L12A-Y6110 610x1070x1550	1078	618	1011	551
L12A-Y6112 610x1220x1550	1228	618	1161	551
L12A-Y6115 610x1520x1550	1528	618	1461	551
L12A-Y6118 610x1820x1550	1828	618	1761	551

No.	名称	数量	仕様
①	棚板 (GS0)	5	SUS430 1.2t ヘアライン仕上 四方カート テーパーストップ:-:ABS
②	支柱 (P)	4	SUS430 φ25x1.2t #400研磨仕上 上部キャップ:PE 下部ナット:アルミダイカスト
③	クッションゴム	4	φ100 ウレタン
④	キャスター (SC)	4	φ125 ゴム車 スチール金具 2個ストップ付

name	L12型カート	date	2018.07.12
pattern	ステンレス (SUS430) 仕様	form	A3
sheet number	L12-Y	drawing	tsushima
		unit	mm
		scale	1/15