



※左記棚板有効間隔は棚板均等設置時の最大寸法です。
棚板は25mmピッチで上下移動可能です。

品番	W寸法	D寸法	A寸法	B寸法
L2C-A4612	460x1220xH1555	1223	463	401 1161
L2C-A4615	460x1520xH1555	1523	463	401 1461
L2C-A4618	460x1820xH1555	1823	463	401 1761
L2C-A6112	610x1220xH1555	1223	613	551 1161
L2C-A6115	610x1520xH1555	1523	613	551 1461
L2C-A6118	610x1820xH1555	1823	613	551 1761

No.	名称	数量	仕様
①	棚板 (ASUS)	5	SUS304 2.0t φ3.5-φ6ワイヤー 電解研磨仕上 ステンステーパー
②	支柱 (SPS)	4	SUS304 φ25x1.2t #400研磨仕上 上部キャップ・下部ナット共SUS304
③	ステンスレッグ 側面 (CLSND)	10	SUS304 φ8ワイヤー
④	ステンスレッグ 背面 (CLSN)	10	SUS304 φ8ワイヤー
⑤	フリーガード (FGS)	10	SUS304 φ8ワイヤー
⑥	トrolley (SSDOF)	1	本体枠:SUS304 3.0tアングル キャスター:φ125 ナイロンウレタン車 ステンレス金具 2輪 自在車 ストップ付 2輪 固定車 コーナーハンパ:エラストマー フロアストップ:ステンレス 接地面ウレタン貼

name	L2型カート	date	2020.01.01
pattern	A L L ステンレス仕様	form	A3
sheet number	L2-A	drawing	tsushima
		unit	mm
		scale	1/15