



※左記棚板有効間隔は棚板均等設置時の最大寸法です。  
 棚板は25mmピッチで上下移動可能です。

品番	W	D	A	B	
L3A-Y4612	460x1220x1550	1228	468	1161	401
L3A-Y4615	460x1520x1550	1528	468	1461	401
L3A-Y4618	460x1820x1550	1828	468	1761	401
L3A-Y6112	610x1220x1550	1228	618	1161	551
L3A-Y6115	610x1520x1550	1528	618	1461	551
L3A-Y6118	610x1820x1550	1828	618	1761	551

No.	名称	数量	仕様
①	棚板 (S0)	5	SUS430 1.2t ヘアライン仕上 電解研磨仕上 テーパーストップ:ABS
②	支柱 (P)	4	SUS430 φ25x1.2t #400研磨仕上 上部キャップ:PE 下部ナット:アルミダイカスト
③	トリー (DOF)	1	本体枠:アルミニウム 3.0t キャスター:φ125 コム車 スチール金具 2輪自在車 ストップ付 2輪固定車 コーナーアンパ:エラストマー フロアストップ: スチール 接地面コム貼

name	L3型カート	date	2017.11.01
pattern	ステンレス (SUS430) 仕様	form	A3
sheet number	L3-Y	drawing	tsushima
		unit	mm
		scale	1/15