



※左記棚板有効間隔は棚板均等設置時の最大寸法です。
棚板は25mmピッチで上下移動可能です。

品番	W	D	A	B	
L4A-Y4612	460x1220x1550	1228	468	1161	401
L4A-Y4615	460x1520x1550	1528	468	1461	401
L4A-Y4618	460x1820x1550	1828	468	1761	401
L4A-Y6112	610x1220x1550	1228	618	1161	551
L4A-Y6115	610x1520x1550	1528	618	1461	551
L4A-Y6118	610x1820x1550	1828	618	1761	551

No.	名称	数量	仕様
①	棚板 (GS0)	5	SUS430 1.2t ヘアライン仕上 四方カット テーパーストップ：ABS
②	支柱 (P)	4	SUS430 φ25x1.2t #400研磨仕上 上部キャップ：PE 下部ナット：アルミダイカスト
③	トリー (DOF)	1	本体枠：アルミニウム 3.0t キャスター：φ125ゴム車 スチール金具 2輪 自在車 ストップ付 2輪 固定車 コーナーハンパ：エラストマー フロアストップ：スチール 接地面ゴム貼

name	L4型カート	date	2017.11.01
pattern	ステンレス (SUS304) 仕様	form	A3
sheet number	L4-Y	drawing	tsushima
		unit	mm
		scale	1/15