



※左記棚板有効間隔は棚板均等設置時の最大寸法です。  
 棚板は25mmピッチで上下移動可能です。

品番	W	D	A	B	
L6A-P4612	460x1220x1555	1223	463	1161	401
L6A-P4615	460x1520x1555	1523	463	1461	401
L6A-P4618	460x1820x1555	1823	463	1761	401
L6A-P6112	610x1220x1555	1223	618	1161	551
L6A-P6115	610x1520x1555	1523	618	1461	551
L6A-P6118	610x1820x1555	1823	618	1761	551

No.	名称	数量	仕様
①	棚板 (PEC)	5	スチール 2.3t φ3.5-φ6ワイヤ ハウターコーティング仕上 テーパーストップ:ABS
②	フリーカート (FGS)	10	W910は数量5 SUS304 φ6ワイヤ
③	ステンスレージ側面 (CLSND)	10	SUS304 φ6ワイヤ
④	ステンスレージ背面 (CLSND)	10	W910は数量5 SUS304 φ6ワイヤ
⑤	支柱 (P)	4	SUS430 φ25x1.2t #400研磨仕上 上部キャップ:PE 下部ナット:アルミダイカスト
⑥	トレー (DO)	1	本体枠:アルミニウム 3.0t キャスター:φ125 ゴム車 スチール金具 4輪共自在車 対角ストップ付 コーナーハンパ:エラストマー

name	L 6 型カート	date	2020.01.01
pattern	スチール仕様	form	A3
sheet number	L6-P	drawing	tsushima
		unit	mm
		scale	1/15