



※左記棚板有効間隔は棚板均等設置時の最大寸法です。  
 棚板は25mm<sup>レ</sup>ツチで上下移動可能です。

品番	W寸法	D寸法	A寸法	B寸法	
W16B-Y4606	460 x 610 x H815	618	468	551	401
W16B-Y4607	460 x 760 x H815	768	468	701	401
W16B-Y4609	460 x 910 x H815	918	468	851	401
W16B-Y4610	460 x 1070 x H815	1078	468	1011	401
W16B-Y4612	460 x 1220 x H815	1228	468	1161	401
W16B-Y6106	610 x 610 x H815	618	618	551	551
W16B-Y6107	610 x 760 x H815	768	618	701	551
W16B-Y6109	610 x 910 x H815	918	618	851	551
W16B-Y6110	610 x 1070 x H815	1078	618	1011	551
W16B-Y6112	610 x 1220 x H815	1228	618	1161	551

No.	名称	数量	仕様
①	棚板 (GSO)	3	SUS430 1.2t ヘアライン仕上 三方ガード H=50 テーパーストッパ:ABS
②	サイドハンドル	1	SUS304 φ22x1.2t テーパーストッパ:ABS
③	支柱 (P)	4	SUS430 φ25x1.2t #400研磨仕上 上部キャップ:PE 下部ナット:アルミダイカスト
④	クッションゴム	4	φ100 ウレタン製
⑤	キャスター (NC-100)	2	φ100 ナイロンウレタン車 スチール金具
⑥	キャスター (NC-100S)	2	φ100 ナイロンウレタン車 スチール金具 S付

name	W16型ワゴン	date	2019.02.01
pattern	ステンレス (SUS430) 仕様	form	A3
sheet number	W16B-Y	drawing	tsushima
		unit	mm
		scale	1/10