



※左記棚板有効間隔は棚板均等設置時の最大寸法です。

棚板は25mmピッチで上下移動可能です。

| 品番 | W寸法 | D寸法 | A寸法 | B寸法 | |
|-----------|-------------------|------|-----|------|-----|
| W4A-Y4606 | 460 x 610 x H815 | 618 | 468 | 551 | 401 |
| W4A-Y4607 | 460 x 760 x H815 | 768 | 468 | 701 | 401 |
| W4A-Y4609 | 460 x 910 x H815 | 918 | 468 | 851 | 401 |
| W4A-Y4610 | 460 x 1070 x H815 | 1078 | 468 | 1011 | 401 |
| W4A-Y4612 | 460 x 1220 x H815 | 1228 | 468 | 1161 | 401 |
| W4A-Y6106 | 610 x 610 x H815 | 618 | 618 | 551 | 551 |
| W4A-Y6107 | 610 x 760 x H815 | 768 | 618 | 701 | 551 |
| W4A-Y6109 | 610 x 910 x H815 | 918 | 618 | 851 | 551 |
| W4A-Y6110 | 610 x 1070 x H815 | 1078 | 618 | 1011 | 551 |
| W4A-Y6112 | 610 x 1220 x H815 | 1228 | 618 | 1161 | 551 |

| No. | 名称 | 数量 | 仕様 |
|-----|-----------------|----|--|
| ① | 棚板 (S0) | 3 | SUS430 1.2t ヘアライン仕上 テーパーストップ:ABS |
| ② | サイドハンドル | 1 | SUS304 φ22x1.2t テーパーストップ:ABS |
| ③ | 支柱 (P) | 4 | SUS430 φ25x1.2t #400研磨仕上 上部キャップ:PE 下部ナット:アルミダイカスト |
| ④ | クッションゴム | 4 | φ100 ウレタン製 |
| ⑤ | キャスター (SC-100) | 2 | φ100 コム車 スチール金具 |
| ⑥ | キャスター (SC-100S) | 2 | φ100 コム車 スチール金具 ストップ付 |

| | | | |
|--------------|-------------------|---------|------------|
| name | W4型ワゴン | date | 2019.02.01 |
| pattern | ステンレス (SUS430) 仕様 | form | A3 |
| sheet number | W4A-Y | drawing | tsushima |
| | | unit | mm |
| | | scale | 1/10 |