



※左記棚板有効間隔は棚板均等設置時の最大寸法です。  
 棚板は25mmピッチで上下移動可能です。

| 品番        | W寸法               | D寸法  | A寸法 | B寸法  |     |
|-----------|-------------------|------|-----|------|-----|
| W9C-A4606 | 460 x 610 x H890  | 613  | 463 | 551  | 401 |
| W9C-A4607 | 460 x 760 x H890  | 763  | 463 | 701  | 401 |
| W9C-A4609 | 460 x 910 x H890  | 913  | 463 | 851  | 401 |
| W9C-A4610 | 460 x 1070 x H890 | 1073 | 463 | 1011 | 401 |
| W9C-A4612 | 460 x 1220 x H890 | 1223 | 463 | 1161 | 401 |
| W9C-A6106 | 610 x 610 x H890  | 613  | 613 | 551  | 551 |
| W9C-A6107 | 610 x 760 x H890  | 763  | 613 | 701  | 551 |
| W9C-A6109 | 610 x 910 x H890  | 913  | 613 | 851  | 551 |
| W9C-A6110 | 610 x 1070 x H890 | 1073 | 613 | 1011 | 551 |
| W9C-A6112 | 610 x 1220 x H890 | 1223 | 613 | 1161 | 551 |

| No. | 名称               | 数量 | 仕様  |
|-----|------------------|----|---|
| ①   | 棚板 (ASUS)        | 4  | SUS304 2.0t φ3.5-φ6ワイヤ<br>電解研磨仕上 ステンレスハ-        |
| ②   | サイドハンドル          | 1  | SUS304 φ22x1.2t ステンレスハ-                         |
| ③   | 支柱 (SPS)         | 4  | SUS304 φ25x1.2t #400研磨仕上<br>上部キャップ・下部ナット共SUS304 |
| ④   | クッションゴム          | 4  | φ100 ウレタン製                                      |
| ⑤   | キャスター (SNC-100)  | 2  | φ100 ナイロンウレタン車 ステンレス金具                          |
| ⑥   | キャスター (SNC-100S) | 2  | φ100 ナイロンウレタン車 ステンレス金具 S付                       |

|              |                      |         |            |
|--------------|----------------------|---------|------------|
| name         | W9型ワゴン               | date    | 2019.02.01 |
| pattern      | ALLステンレス (SUS304) 仕様 | form    | A3         |
| sheet number | W9C-A                | drawing | tsushima   |
|              |                      | unit    | mm         |
|              |                      | scale   | 1/10       |